



Milieuproductverklaring

volgens ISO 14025 en EN 15804

Tafel volgens EN 527-1, EN 527-2 en EN 527-3

client Rechthoekige tafel

wiesner hager concept

Nummer EPD-verklaring
TA 22012 1634 3210-724 02303470050



De Projectinrichter

www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34



Design: Dustin A. Tusnovics

Milieuproductverklaring

EPD

Environmental Product Declaration

Wiesner-Hager Möbel GmbH Linzer Straße 22 A-4950 Altheim Tel. 0043 7723 460-0 http://www.wiesner-hager.com	Fabrikant van product Houder van verklaring
TA 22012 1634 3210-724 02303470050	EPD-nummer
3210-724 client client Rechthoekige tafel	Product uit verklaring
Deze verklaring werd volgens de regels van de ISO 14025 en EN 15804 opgesteld. Deze beschrijft de milieuprestatie van het hier afgebeelde product en moet de mogelijkheden voor vergelijking met soortgelijke producten bevorderen.	Doel
De inhoud van deze verklaring berust op de resultaten van de levenscyclusanalyse van het bedrijf die volgens de regels conform EN ISO 14040 werd opgesteld, van het boekjaar 2016/17. De gebruikte generieke gegevens zijn afkomstig uit geaccrediteerde levenscyclusinventaris-databases evenals actuele EPD type III van de halfproducten van de houder van de verklaring. http://www.wiesner-hager.com/nl/duurzaamheid/live-cycle-assessment/	Oorsprong gegeven
Het procedé voor het opstellen van deze EPD werd op 11 september 2017 door de TÜV Austria geaudit.	Auditing
Dipl.-Ing. Dr. Jürgen Hain, TÜV Austria Cert , Wien	Auditor
Met het certificaat TA 22012 1634 van 27 september 2017 wordt door de TÜV Austria bevestigd dat de EPD's, type III conform de regels worden opgesteld. Download certificaat	Certificering
Het certificaat is geldig tot 30 september 2020. Het naleven van de eisen wordt gewaarborgd door jaarlijkse interne en externe evaluaties.	Geldigheid
Gerhard Steigthaler, Master of Sciene, milieutechniek	Afgegeven door
27. februari 2018	Datum van afgifte

<p>Deze verklaring omvat</p> <ul style="list-style-type: none"> - productafbeeldingen, beschrijvingen en normconformiteiten - gegevens over het onderzoekskader van de levenscyclusanalyse - specifieke uitrustingskenmerken van het product - materiaalbalansindicatoren en potentiële milieueffecten - gegevens over de stoffelijke samenstelling van het product - gegevens over materiaal certificaten - gegevens over het hergebruik aan het levenseinde van het product 	Inhoud																																																									
<p>De levenscyclusanalyse van het product uit de verklaring omvat de gehele levensweg van de grondstofwinning tot en met de afvoer inclusief alle voorkomende transporten. De gebruiksfase van het product wordt op 15 jaar begroot. In deze periode zijn op grond van de solide uitvoering en productkwaliteit bij gebruik volgens de voorschriften geen reparaties te verwachten. Het eigenlijke gebruik van het product blijft bij de inschatting van de effecten op grond van de irrelevante milieu-invloeden buiten beschouwing. (afsnijcriterium). Bij de afvoer wordt uitgegaan van een afvalscheiding naar herbruikbare afvalstoffen en restafval. De herbruikbare afvalstoffen worden in een stoffelijk recyclingproces gebracht, restafval wordt in een afvalverbrandingsinstallatie energetisch hergebruikt. Bij de recycling- en afvoerprocessen worden Europese normen als uitgangspunt genomen. De ten grondslag liggende transportafstanden komen overeen met de daadwerkelijke afstanden naar de toeleveranciers en loonbewerkers. De afstand van de fabrikant naar de eindgebruiker bedraagt 1000 km, voor de gemiddelde afstand van de eindgebruiker naar het dichtstbijgelegen afvoerbedrijf wordt 50 km als uitgangspunt genomen.</p>	Onderzoekskader																																																									
<p>Milieuproductverklaringen (EPD's) die conform EN 15804 worden opgesteld, beschrijven de duurzaamheidsprestaties van een bouwproduct. Meubels vormen nog geen onderdeel van bouwproducten, we proberen echter de hoge transparantie van de normeisen te vertalen naar meubels, voor zover dit zinvol is. In deze EPD worden de volgende levensfasen opgenomen:</p> <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Fase</th> <th style="text-align: left;">Omschrijving</th> <th style="text-align: left;">relevant</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>A1</td><td>Winning van grondstoffen</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A2</td><td>Transport</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A3</td><td>Transport naar de bouwplaats</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Transport van het product naar eindgebruiker *)</td><td>nee</td></tr> <tr><td>A4</td><td>Bouw-en Installatieproces (fabricage) **)</td><td>ja</td></tr> <tr><td>A5</td><td>Gebruik ***)</td><td>ja</td></tr> <tr><td>B1</td><td>Onderhoud</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B2</td><td>Reparaties</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B3</td><td>Vervangingen</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B4</td><td>Reparaties</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B5</td><td>Verbouwing</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B6</td><td>Operationeel energiegebruik</td><td>nee</td></tr> <tr><td>B7</td><td>Operationeel watergebruik</td><td>nee</td></tr> <tr><td>C1</td><td>Sloop</td><td>nee</td></tr> <tr><td>C2</td><td>Transport</td><td>ja</td></tr> <tr><td>C3</td><td>Afvalverwerking</td><td>ja</td></tr> <tr><td>C4</td><td>Finale afvalverwerking</td><td>ja</td></tr> <tr><td>D</td><td>Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling</td><td>ja</td></tr> </tbody> </table> <p>*) Norm EN 15804 Fase A4 omschrijft transport naar de bouwplaats. In deze EPD beschrijft deze het transport van het meubelstuk naar de eindgebruiker.</p> <p>**) Norm EN 15804 Fase A5 omschrijft de inbouw van de bouwstof in een gebouw. In deze rapportage betreft dit de fabricage van de meubels in de fabriek.</p> <p>***) Het gebruik van onze meubels heeft geen effecten op het milieu.</p>	Fase	Omschrijving	relevant	A1	Winning van grondstoffen	ja	A2	Transport	ja	A3	Transport naar de bouwplaats	ja	A4	Transport van het product naar eindgebruiker *)	nee	A4	Bouw-en Installatieproces (fabricage) **)	ja	A5	Gebruik ***)	ja	B1	Onderhoud	nee	B2	Reparaties	nee	B3	Vervangingen	nee	B4	Reparaties	nee	B5	Verbouwing	nee	B6	Operationeel energiegebruik	nee	B7	Operationeel watergebruik	nee	C1	Sloop	nee	C2	Transport	ja	C3	Afvalverwerking	ja	C4	Finale afvalverwerking	ja	D	Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling	ja	Systeemgrenzen
Fase	Omschrijving	relevant																																																								
A1	Winning van grondstoffen	ja																																																								
A2	Transport	ja																																																								
A3	Transport naar de bouwplaats	ja																																																								
A4	Transport van het product naar eindgebruiker *)	nee																																																								
A4	Bouw-en Installatieproces (fabricage) **)	ja																																																								
A5	Gebruik ***)	ja																																																								
B1	Onderhoud	nee																																																								
B2	Reparaties	nee																																																								
B3	Vervangingen	nee																																																								
B4	Reparaties	nee																																																								
B5	Verbouwing	nee																																																								
B6	Operationeel energiegebruik	nee																																																								
B7	Operationeel watergebruik	nee																																																								
C1	Sloop	nee																																																								
C2	Transport	ja																																																								
C3	Afvalverwerking	ja																																																								
C4	Finale afvalverwerking	ja																																																								
D	Mogelijkheden voor hergebruik, terugwinning en recycling	ja																																																								


De gegevens van de LCA hebben betrekking op de gehele levensduur van het product, van de winning van grondstoffen tot en met de productie van het product en de sloop- en verwerkingsfase van 1 artikel bij een verwachte gebruiksduur van 15 jaren. Door deling van de werkingsfactoren door het productgewicht is ook een specifieke, massa-gerelateerde verklaring mogelijk.	Functionele eenheid
Tafel volgens EN 527-1, EN 527-2 en EN 527-3	Toepassingsgebied
3210-724 client client Rechthoekige tafel - metalen poten	Productomschrijving
Het tafelsysteem client overtuigt door de flexibele techniek en de grote keuze aan formaten en uitvoeringsvarianten. Met het innovatieve inhangblad wave kunnen tafels van verschillende hoogten met elkaar verbonden worden. Elegant in cateringgelegenheden, bedrijfsrestaurants en bistro's, robuust in verblijfsruimten en lounges, geschikt voor rolstoelen in de zorgsector en communicatiebevorderend bij vergaderingen en seminars. client kan telkens opnieuw weer op maat worden geconfigureerd.	Productbeschrijving
bladformaten 70 x 120 cm; bladoppervlakte melamine; kleur bladoppervlakte D22 pastelgrijs; bladrand ABS; onderstel varianten metalen poten, vierkant; metaalkleur 55 eloxaal zilver; pootuitvoeringen kunststof stelglijders	Productuitrusting

Effectcategorie		Klimaat-	Stratosfer.	Ver-	Overbe-	Zomer-	Abiotische
		opwarming	ozonafbraak	zuring	mesting	smog	grondstoffen
		GWP	ODP	AP	NP	POCP	ADPE
Levensfase		CO2 eq.	CCl3F eq.	SO2 eq.	PO4-3 eq.	C2H4 eq.	Sb eq.
		(kg)	(mg)	(g)	(g)	(g)	(g)
Productie ruw materiaal	A1-A3	-1,89	0,05	204,79	26,79	25,87	0,05
Transporten	A4	1,09	0,00	13,91	1,73	0,26	0,00
Interne productie	A5	19,70	0,02	18,62	6,74	4,33	0,01
Externe productie	A5	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,00
Transport naar eindklant	A4	1,46	0,00	3,79	1,05	-0,95	0,00
Afvoer	C2-C4	0,08	0,00	0,21	0,06	-0,05	0,00
Recyclingpotentieel	D	-10,04	-0,01	-85,11	-5,43	-6,65	0,00
Totaal		10,40	0,06	156,21	30,93	22,80	0,06

Grondstofgebruik		Abiotische	Hiernieuwbare primaire energie		Primaire fossiele energie		Input
		fossiele	energie	materiaal-	energie	materiaal-	secundaire
		brandstoffen	drager	gebruik	drager	gebruik	stoffen
Levensfase		ADPF	PERE	PERM	PENRE	PENRM	SM
		(MJ)	(MJ)	(MJ)	(MJ)	(MJ)	(kg)
Productie ruw materiaal	A1-A3	653,86	151,93	300,37	626,68	84,18	13,66
Transporten	A4	14,26	0,73	0,00	14,31	0,00	0,00
Interne productie	A5	-21,82	157,55	1,94	-21,13	0,84	0,01
Externe productie	A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport naar eindklant	A4	19,87	1,53	0,00	19,96	0,00	0,00
Afvoer	C2-C4	1,08	0,08	0,00	1,09	0,00	0,00
Recyclingpotentieel	D	-355,27	-60,33	0,00	-429,90	0,00	0,00
Totaal		311,98	251,49	302,30	211,00	85,03	13,67


Grondstofgebruik		Secundaire brandstoffen		Input	Afval		
		hernieuwbaar	fossiel		gevaarlijk ter fi-	niet	radio-actief
		Afval	zoetwater	naarlijke verwerking	gevaarlijk	afval	
Levensfase		(RSF)	(NRSF)	bronnen	(HWD)	(NHWD)	(RWD)
		(MJ)	(MJ)	FW	(kg)	(kg)	(kg)
Productie ruw materiaal	A1-A3	118,29	0,06	4,41	0,31	15,36	0,20
Transporten	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interne productie	A5	0,00	0,00	0,24	0,00	0,48	0,00
Externe productie	A5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transport naar eindklant	A4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Afvoer	C2-C4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recyclingpotentieel	D	0,00	0,00	-0,14	-0,02	-1,99	-0,03
Totaal		118,29	0,06	4,51	0,29	13,85	0,17

Dominantie analyse van de milieueffecten



Stoffelijke productopbouw			Hergebruikpercentage (EoL)			
Materialen	Gewicht	Aandeel	stoffelijk	energetisch	stort	[]
Staal	7,884	31,2%	7,727	0,000	0,158	kg
Aluminium	1,053	4,2%	1,032	0,000	0,021	kg
Overige metalen						
Thermoplasten	0,338	1,3%	0,023	0,282	0,034	kg
Duroplasten						
Elastomeren						
Gelaagde materialen						
Wood-Plastic Composites						
Massief hout						
Houtmaterialen	16,012	63,3%	0,000	15,772	0,240	kg
Papier en karton						
Leer						
Overige reg. grondstoffen						
Glas	0,004	0,0%	0,002	0,000	0,001	kg
Overige minerale materialen						
Verf en lijm	0,001	0,0%	0,000	0,001	0,000	kg
Chemicaliën						
Verbruiks-/hulpstoffen						
Totaal	25,293	100,0%	8,784	16,055	0,454	kg

Stoffelijke productopbouw



Het product bestaat voor 35,2% uit secundaire grondstoffen en voor 63,3% uit duurzame grondstoffen.


Verf en lijm

Toepassingsgebied	Karakterisering	Gewicht ¹	VOC ²	Indeling ³
Houtlijm	-	-	-	-
Smeltlijm	-	-	-	-
Textiellijm	-	-	-	-
Montagelijm	Cyaaanacrylaat-lijm	0,0004 kg	0,0%	0,0003
Beitsen	-	-	-	-
Waterlak	-	-	-	-
Poederlak	Polyester-poederlak	0,127 kg	0,0%	0
Oplosmiddelen	-	-	-	-

Het product is vrij van gehalogeneerde kunststoffen (PVC).

¹ op de droge stof
² tijdens uitharding
³ volgens EU-richtlijnen

Hergebruik (EoL)



De grafiek toont het momenteel in West-Europa bereikte hergebruik percentage bij de beschikbare materiaalmix.

Bij thermische verwerking komt 284 MJ warmte vrij. Dit komt overeen met een hoeveelheid van 7,9 liter extra lichte stookolie.

De as die bij de verbranding ontstaat, wordt naar het stort gebracht.

Uitgever en fotocredit

Wiesner-Hager Möbel GmbH
Linzer Straße 22
A- 4950 Altheim
Tel. +43 7723 460 0
eMail: altheim@wiesner-hager.com
www.wiesner-hager.com

wiesner hager ^{concept}

Certificering

TÜV Austria Cert GmbH
Krugerstraße 16
1015 Wien
[Search product certificates](#)
[Search system certificates](#)



Technische consultancy

Denkstatt GmbH
Environmental consulting
Hietzinger Hauptstraße 28
1130 Wien
www.denkstatt.at

