LA1c

**Interfloor aanvulling leg- en lijmadvies voor het leggen en plakken van projecttapijt**

**ADCOMASTER Bfl-s1 – Brandvertragend Projecttapijt**

**Dit is een vlak naaldvilt projecttapijt**

Met de kwaliteit Adcomaster Bfl-s1 kiest u voor een uitstekend product, met een extra hoge brandvertragende norm Bfl-s1. Een vlak naaldvilt projectkwaliteit heeft deels andere stoffeereigenschappen dan getuft tapijt. Voor een perfect eindresultaat adviseren wij aan de verkoper en stoffeerder om daar rekening mee te houden.

- Let op: de Europese classificatie voor brandgedrag “Bfl-s1” is geldig indien de Adcomaster verlijmd gelegd wordt met emissie-arme lijm die een EC1-code draagt. In de andere gevallen is sprake van classificatie “Cfl-s1”.

- Adcomaster dient te alle tijde volledig verlijmd te worden. Bij verlijming dient u het tapijt aan te walsen, om een snelle goede hechting met de ondervloer te garanderen. Gebruik een fijn vertande kitstrijker om lijmdoorslag te voorkomen.

- Gebruik indien mogelijk lijm waarvan de “open” tijd zo kort mogelijk is, om ervoor te zorgen dat banen niet in het lijmbed krimpen.

- Bij toepassing van naden, bijvoorbeeld in projecten, dient u het tapijt enkele centimeters te overlappen en vervolgens dubbel door te snijden. Het resultaat hiervan zal een nagenoeg onzichtbare naad geven.

- Aangezien het verschil tussen de onder- en bovenkant van de Adcomaster gering is adviseren wij u hier extra op te letten. Hiervoor zijn pijlen aangebracht op de onderzijde! Deze pijlen geven bovendien de poolrichting aan.

## Gebruikersadvies:

Bij intensief gebruik van bureaustoelen adviseren wij Interfloor Jumbo protectmatten.

- Verlicht het bewegen met bureaustoelen, ergonomisch.
- Voor het behoud van pool en structuur op lange termijn.