

Reinigings- en onderhoudsvorschriften

1. Opleveringsschoonmaak

De vloer is met een CC-PU-reiniger, verdund met water (1:10) te reinigen, het vervuilde water moet geheel verwijderd worden en met voldoende schoon water na gereinigd worden.

2. 1e onderhoud

De in de fabriek aangebrachte PU laag is ook bedoeld als bescherming van de toplaag van het materiaal tijdens de bouwfase en biedt ook voor een korte tijd bescherming tijdens het gebruik. Om een optimale bescherming te verkrijgen en het dagelijkse onderhoud te verlichten, zoals het verwijderen van aangehecht vuil, moet de PU sealing van CC-Dr. Schutz aangebracht worden. Dit volgens de voorschriften. In het woning gebruik is een behandeling met een PU sealing aan te bevelen.

3. Dagelijkse reiniging en onderhoud

Veeg of zuig stof en vuil op. Hardnekkige verontreiniging kunt u met een PU- reiniger verwijderen of met een R1000. Als bescherming tegen strepen en krassen van bewegende meubelstukken is het aan te bevelen viltglijders aan te brengen. Bureaustoelen moeten voorzien zijn van zachte wielen typ W volgens DIN 68131.

4. Basis reiniging

Afhankelijk van de vervuiling is er na verloop van tijd een basisreiniging nodig. Dit wordt uitgevoerd met een basisreiniger R verdund volgens de voorwaarden van de fabrikant. Nadat al het vuil verwijderd is moet de vloer met schoon warm water gereinigd worden, totdat al het vuil en reinigingsresten verwijderd zijn. Aansluitend een onderhoud zoals bij punt 2 toepassen. Bij grotere oppervlakten is het eenvoudiger een reinigingsmachine en/of high speed machine te gebruiken. Als u andere onderhouds middelen gebruikt dan die wij aanbevelen is het raadzaam dit met ons te overleggen.

Mocht u vragen hebben met betrekking tot reiniging en onderhoud kunt u zich wenden tot PROJECT-FLOORS telefoon: +31- (0) 592-261829

Door het doorgeven van deze Reinigings- en onderhoudsvorschriften voldoet de installateur aan haar verplichtingen volgens DIN 18365.

(Stand 01.01.2015)

