Step Aside

Interface



Collectie Look Both Ways **Product** Step Aside **Kleur** 9404001 Alba

De Projectinrichter
www.deprojectinrichter.com
088 - 650 12 34

Installatiemethode

Brick Eénrichting Ashlar

Interface European Manufacturing BV behoudt zich het recht voor de specificaties te allen tijde aan te passen.

Product Specificaties						
Product Code	9404					
Constructie	Getufte Tip Sheared Bouclé met Structuur					
Garen	100% Solution Dyed Nylon, bevat Gerecycled Materiaal					
Standaard Backing	Graphlex®					
Formaat – Verpakking	50 x 50 cm – 4 m² Doos					
Poolinzetgewicht	882 g/m² ± 5%					
Totaalgewicht	4144 g/m² ± 5%					
Poolhoogte	3,4 mm +15% / - 10%					
Totale Hoogte	7,3 mm ± 0,5 mm					
Gauge – Rijen per 10 cm	1/10 - 39.4					
Aantal Noppen per m²	148.500/m² ±5%					
Prestatie Specificaties						
Slijtvastheid	EN 1307 33 Heavy Contract					
Zwenkwiel Classificatie	≥2,4 (EN 985) Continuous Use					
Brandveiligheid	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)					
Kleurechtheid – Licht	≥7 (ISO 105-B02)					
Lichtreflectiewaarde (LRV)	LRV – L			LRV – Y		
	49,49			18		
Maatvastheid	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)					
Contactgeluid Absorptie ΔL_w EN ISO 10140-3	24 dB					
Waarde Geluidsabsorptie (α_w) EN ISO 11654	0,20					
Geluidsabsorptie (α_s) EN ISO 354	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,02	0,04	0,07	0,27	0,33	0,48

Milieu Specificaties	
Totaal Gerecyclede Content	54,1%
Pre-consumer (Totaal)	52%
Post-consumer (Totaal)	2,1%
Gerecycled Garen	75%
Pre-consumer (Garen)	65%
Post-consumer (Garen)	10%
Binnenklimaat	GUT Prodis ID PENDING Compliant with LEED EQ 4.3 credit GUI Standard
Potentiële Green Building Bijdrage	
HQE (Frankrijk)	Toon potentiële HQE-bijdrage
DGNB (Duitsland)	Toon potentiële DGNB-bijdrage
Environmental Product Declaration	wc_eu-epd-int-20170101-lookbothways-cbc1-en

CO_2-Voetafdruk	
CO_2-Voetafdruk Gehele Levensduur	Volgens EPD of EPD rekenmethode
Cradle-To-Gate (Grondstoffen en productie)	8,51 kg CO_2 eq./m²
Carbon Neutral Floors™	Standaard
Installatie Impact	
Installatieverlies	In een typische installatie (rechte hoeken, installatie voor muren) volgens de onderstaande installatiemethode:
	Brick – 3-5%
	Ashlar – 3-5 %
	Eénrichting – 3-4%
	Ter referentie: roltapijt van 2 m breed levert een typisch installatieverlies van 7-10% op
TacTiles®	Geoptimaliseerd voor installatie zonder lijm met TacTiles® die vrijwel geen VOC's uitstoten
Einde Levenscyclus	
Waste to energy	Kan worden verbrand op een geschikte waste to energy locatie.
ReUse	Kan worden schoongemaakt en hergebruikt op een niet-kritische locatie om de levensduur te verlengen.
Recycling	Kan worden geretourneerd middels het Interface ReEntry programma en hergebruikt worden als grondstof in nieuwe tapijttegels.
Technische Informatie	
Installatie	Zie aanbevolen Interface installatie-instructies
Onderhoud	Zie aanbevolen Interface onderhoudsinstructies
Garantie	15 jaar
Productielocatie	ISO 9001, 14001 & 45001 Gecertificeerde Productielocaties in Europa

Prestatie Kwalificatiess

24 dB 0,20 ≥7 0,088 m² K/W ≥2,4

Certificeringen